



50
LAT
NA RYNKU

KARTA TECHNICZNA

KLEJ UNIWERSALNY POLIMEROWY

OPIS PRODUKTU

Polimerowy, wysokowydajny klej o szerokim spektrum zastosowań do szybkiego i wytrzymałego klejenia. Sprawdzony w działaniu i łatwy w użyciu. Tworzy bezbarwną, wodoodporną i elastyczną spoinę.



KORZYŚCI

- Elastyczny
- Doskonała przyczepność
- Bezbarwny
- O szerokim spektrum zastosowań
- Uniwersalny
- Na bazie polimerów
- Wodoodporny
- Repozycjonowalny
- Odporny na wibracje



Doskonała
przyczepność



Elastyczny



Wodoodporny

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do klejenia: styropianu, ceramiki, szkła, drewna, korka, skóry, papieru. Nie klei PP, PE, PTFE.



Do wewnątrz i
na zewnątrz

SPOSÓB UŻYCIA

PRZYGOTOWANIE:

- Krok 1: Usun pozostałości starych wymalowań.
Krok 2: Klejone elementy dokładnie oczyść, odpyl i odtłuść denaturatem.
Krok 3: Powierzchnie dopasuj do siebie w miarę możliwości.

NAKŁADANIE:

----- Opakowanie: Tuba blistrowana -----

Krok 1: Klej nakładaj punktowo lub pasmami na podłoże lub element przyklejany.

Krok 2: Odczekaj ok. 60 s.

Krok 3: Złącz klejone elementy i dociskaj je przez około 30 s.

Krok 4: Po zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie zamknij.

----- Opakowanie: Wiadro z tworzywa -----

Krok 1: Klej nanoś punktowo lub pasmami na element przyklejany.

Krok 2: Przy klejeniu dużych powierzchni nakładaj szpachelką ząbkowaną.

Krok 3: Odczekaj ok. 60 s.

Krok 4: Złącz klejone elementy i dociskaj je przez około 30 sekund.

Krok 5: Szczelnie zamknij opakowanie po zakończeniu pracy.



Czas
wstępnego
wiązania: 1h

PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

1. Przynajmniej jedna z klejonych powierzchni powinna być porowata.
2. Przed zastosowaniem sprawdź działanie kleju na klejone elementy.
3. Prace prowadź w temperaturze $(10 \pm 30)^{\circ}\text{C}$.
4. Zakres temperatury prac dotyczy temp. powietrza, podłoża oraz klejonych elementów.
5. Nie klej na mokrych i wilgotnych podłożach oraz przy wysokiej wilgotności powietrza.
6. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy oczyść denaturatem.
7. Zaschnięte zabrudzenia usuń mechanicznie.
8. Pełną wytrzymałość mechaniczną spoina uzyskuje po 24 h.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

-  Nie jest przeznaczony do stosowania na powierzchnie mające bezpośredni kontakt z żywnością.
-  Przed zastosowaniem zapoznać się z kartą techniczną.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Transportować i przechowywać w temp. $(5 \pm 30)^{\circ}\text{C}$. Chronić przed bezpośrednim działaniem słońca.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Postępować zgodnie ze sposobem użycia i uwagami zawartymi na opakowaniu.

Stosować z daleka od ognia przy sprawnie działającej wentylacji.

W trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu.

DANE TECHNICZNE

Stan skupienia	Lepka ciecz
Kolor	Bezbarwny do słomkowego
Zapach	Alkoholowy
Lepkość kinematyczna	$> 20,5 \text{ mm}^2/\text{s}$ w 40°C
Gęstość	$0,92 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$ w 20°C
Typ produktu	na bazie poli(octanu winylu)
Kolor spoiny/powłoki po wyschnięciu	bezbarwny
Wstępny czas utwardzenia/schnięcia spoiny/powłoki	1 h
Pełna wytrzymałość spoiny	24 h

Rodzaj spoiny	elastyczna
Konsystencja	wysokolepka ciecz
Wydajność	4-6 m ² /L w zależności od rodzaju i chłonności podłoża.
Możliwość stosowania	do wewnątrz lub na zewnątrz



Wydajność: 4-6 m²/L

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ATESTY/CERTYFIKATY/NORMY/POZWOLENIA

- NIE DOTYCZY

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

INFORMACJE O KARCIE CHARAKTERYSTYKI

Produkt **spełnia kryteria klasyfikacji jako niebezpieczny** zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Dla produktu **jest sporządzona karta charakterystyki** zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami.

DATA AKTUALIZACJI

2025-01-22

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dragon Poland Sp. z o.o.

ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland

REGON: 122707541 | KRS: 0000947181 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel.: +48 12 625 75 00

info@dragon.com.pl

www.dragon.com.pl



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów.