



50
LAT
NA RYNKU

KARTA TECHNICZNA

SZKŁO WODNE SODOWE

OPIS PRODUKTU



KORZYŚCI

ZASTOSOWANIE

Produkt przeznaczony do impregnacji ognioochronnej drewna i tkanin. Przeznaczony do zabezpieczania powierzchni betonowych przed wilgocią i penetracją wody (szamba, mury oporowe itp.). Służy również jako dodatek uszczelniający do zapraw budowlanych.

SPOSÓB UŻYCIA

- Krok 1: Do impregnacji ognioodpornej: element impregnowany należy pomalować lub zanurzyć w szkle wodnym.
- Krok 2: Do zabezpieczania powierzchni betonowych: suche, wolne od pyłu i innych zanieczyszczeń powierzchnie betonowe pomalować szkłem wodnym (zalecane jest naniesienie co najmniej dwóch warstw powłoki zabezpieczającej, każda następna powłoka poprawia jakość zabezpieczenia)
- Krok 3: Dodatek do zapraw budowlanych: dodać 0,5 L na 50 kg cementu w ostatniej fazie mieszania zaprawy budowlanej (szybkość wiązania zależy od typu cementu, można ją regulować zmniejszając lub zwiększając ilość dodawanego szkła wodnego).

PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

1. Czyszczenie narzędzi i zabrudzonych elementów: zabrudzone narzędzia i plamy czyścić gorącą wodą z detergentem.
2. Zalecane jest wykonanie próby szybkości wiązania.
3. Pod wpływem kontaktu z wodą powierzchnia pokryta szkłem wodnym może zmienić kolor na biały.
4. Przeprowadzić próbę w mało widocznym miejscu w celu sprawdzenia działania szkła wodnego na określony rodzaj powierzchni.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

- ⊘ Produkt nie jest przeznaczony do stosowania na powierzchniach mających bezpośredni kontakt z żywnością.
- ⊘ Nie stosować do impregnacji dekoracyjnej.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze (0÷30)°C.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Chronić przed dziećmi.

Podczas prowadzenia prac stosować ochronę rąk i oczu.

DANE TECHNICZNE

Stan skupienia	Ciecz
Kolor	Biały lub przezroczysty
Zapach	Brak charakterystycznego zapachu
pH	11-13 w 20 °C
Gęstość	1,37-1,40 g/cm ³ w 20°C
Konsystencja	

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Kod wyrobu	Kod EAN	Wersja językowa	Gramatura	Typ opakowania	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	Okres przydatności [miesiące]
DSWS500/TW	5903649001726	PL	500 ml		15	24
DSWS05/TW	5903649000798	PL	5 L		1	24
DSWS20/TW	5903649002860	PL	20 L		1	24

ATESTY/CERTYFIKATY/NORMY/POZWOLENIA

■ NIE DOTYCZY

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

INFORMACJE O KARCIE CHARAKTERYSTYKI

Produkt **nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako niebezpieczny** zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywę 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Dla produktu **nie jest wymagane sporządzenie karty charakterystyki** zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami.

DATA AKTUALIZACJI

2023-12-14

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dragon Poland Sp. z o.o.

ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland

REGON: 122707541 | KRS: 0000947181 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel.: +48 12 625 75 00

info@dragon.com.pl

www.dragon.com.pl



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w formulacjach produktów.