

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR HB25/1/24

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**HIPPER. BETON B25**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: EN 13813:2002 **Materiał przeznaczony do wykonania podkładów podłogowych na bazie cementu wewnątrz obiektów budowlanych**, EN 998-2:2016 **w ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych**

3. Producent: **WRI Sp. z o.o. ul. Poznańska 48, 62-028 Koziegłowy, Polska**

4. Upoważniony przedstawiciel: **Nie dotyczy**

5. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**

6a. Norma zharmonizowana: **EN 13813:2002, EN 998-2:2016**

Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Nie dotyczy**

6b. Europejski dokument oceny: **Nie dotyczy**

7. Deklarowane właściwości użytkowe

<i>Zasadnicze charakterystyki</i>		<i>Właściwości użytkowe</i>	<i>Zharmonizowana specyfikacja techniczna lub dokumentacja</i>
Reakcja na ogień		A1 <sub>fl</sub>	EN 13813:2002
Wydzielanie substancji korozyjnych		CT	
Przepuszczalność wody		NPD	
Przepuszczalność pary wodnej		NPD	
Wytrzymałość			
Wytrzymałość na ściskanie, klasa		C25	
Wytrzymałość na zginanie, klasa		F4	
Odporność na ścieranie		NPD	
Izolacyjność akustyczna		NPD	
Dźwiękochłonność		NPD	
Opór cieplny		NPD	
Odporność chemiczna		NPD	
Proporcje składników (% masy):			EN 998-2:2016
• cement		17	
• kruszywo		83	
Wytrzymałość spoiny	wytrzymałość na ścinanie	NPD	
	wytrzymałość na zginanie	NPD	
Zawartość chlorków		≤ 0,1%	
Reakcja na ogień		klasa A1	
Absorpcja wody		≤ 1,0 [kg/(m <sup>2</sup> ·min <sup>0,5</sup> )]	
Przepuszczalność pary wodnej μ	wartość tabelaryczna PN-EN 1745 Tablica A.12	15/35	
Przewodność cieplna/ Gęstość		λ <sub>10,dry,mat</sub> 1,11 [W/(m·K)]/ 2000 kg/m <sup>3</sup>	
Trwałość		NPD	
Substancje niebezpieczne		NPD	

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR HB25/1/24

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Koziegłowy, 02.04.2024 – data podpisania umowy

*Miejsce i data wydania*

*Imię, nazwisko, stanowisko*