



50
LAT
NA RYNKU

KARTA TECHNICZNA

GRUNT SZCZEPNY BETONKONTAKT, KOLOR CZERWONY TLENKOWY

OPIS PRODUKTU

Gotowy do użycia, paroprzepuszczalny grunt do przygotowania warstwy szczepnej na podłożach o niskiej nasiąkliwości. Dzięki zawartości polimeru i piasku kwarcowego zapewnia doskonałą przyczepność warstwy wierzchniej do podłoża. Wyrób o ceglastej barwie pozwala kontrolować równomierne nakładanie za pomocą pędzla lub wałka.



KORZYŚCI

- Gotowy do użycia
- Idealny do podłoży o niskiej nasiąkliwości
- Formuła wysokiej jakości z ziarnami kwarcu
- Ceglasty barwnik określa etap pracy



Suchy w dotyku po 1 h



Całkowity czas schnięcia: 24 h

ZASTOSOWANIE

Produkt przeznaczony do przygotowania szorstkiej warstwy szczepnej na podłożach niechłonnych, pod nakładanie szpachli, tynków maszynowych, przyklejanie płytek ceramicznych itp. Do użycia na: podłożach betonowych i tradycyjnych, podłożach ściennych przeznaczonych do tynkowania (cegły, bloczki cementowe), ścianach z izolacją ze styropianu, elementach prefabrykowanych oraz przeszlifowanych płytach OSB, na płytkach ceramicznych i innych trudnych podłożach.



Do wewnątrz i na zewnątrz



Cegły



Płyty OSB



Szczelny beton



Płytki ceramiczne

SPOSÓB UŻYCIA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

- Krok 1: Napraw wszystkie uszkodzenia powierzchni.
Krok 2: Odtłuść powierzchnię np. mydłem malarskim.
Krok 3: Odpyl powierzchnię.

GRUNTOWANIE:

- Krok 1: Przykryj podłogę folią malarską.
Krok 2: Zabezpiecz wszystkie miejsca, które nie powinny być malowane, takie jak gniazdko, listwy przypodłogowe, elementy stolarki itp.
Krok 3: Wymieszaj zawartość opakowania.
Krok 4: Produkt nanos równomiernie na całą powierzchnię za pomocą pędzla ławkowca lub wałka.
Krok 5: Dalsze prace prowadź po całkowitym wyschnięciu.



Czyszczenie narzędzi wodą



Pędzel ławkowiec / wałek

PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

1. Nanoś na podłoże w postaci nierozcieńczonej cienką i równomierną warstwę w temperaturze od (10÷30)°C.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

- ⊗ Zapoznaj się z zastosowaniem produktu.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze (5÷30)°C.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Chronić przed dziećmi.

W przypadku połknięcia natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

DANE TECHNICZNE

Stan skupienia	Ciecz
Kolor	Ceglasty
Zapach	Charakterystyczny
pH	Brak danych
Lepkość kinematyczna	Brak danych
Gęstość	1,58 ± 0,08 g/cm³ w 20°C

Kategoria A; Farby do gruntowania o właściwościach wiążących; Typ FW wynosi 30 g/L, Maksymalne LZO w produkcie wynosi 1 g/L.



Zużycie: 0,3 ÷ 0,5kg/m²

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Kod wyrobu	Kod EAN	Wersja językowa	Gramatura	Typ opakowania	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	Okres przydatności [miesiące]
DGSB05	5903649077424	PL	5 kg		1	24
DGSB01_	5903649077417	PL	1.5 kg		12	24

ATESTY/CERTYFIKATY/NORMY/POZWOLENIA

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

INFORMACJE O KARCIE CHARAKTERYSTYKI

Produkt **nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako niebezpieczny** zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Niemniej **karta charakterystyki została przygotowana** dla tego produktu zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami.

DATA AKTUALIZACJI

2024-10-16

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dragon Poland Sp. z o.o.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000947181 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel.: +48 12 625 75 00
info@dragon.com.pl
www.dragon.com.pl



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów.